

Field	type	allow Nulls	
sipID	int	Unchecked	otomatik artan id
donem	nvarchar(50)	Unchecked	ilgili yıl bilgisi
sipTarih	datetime	Unchecked	sipariş tarihi
sipSaat	datetime	Unchecked	sipariş saati
terminTarih	datetime	Unchecked	termin tarih
terminSaat	datetime	Checked	termin saat
belgeNo	nvarchar(50)	Checked	belge no (kullanıcı girebilir)
sipBarkodNo		Checked	sipariş barkod No ((CONVERT([varchar],[sipTarih],[112])+CONVERT([varchar](50),[sipID]))
cariKod	int	Unchecked	musteri kodu
personelID	int	Unchecked	personelID (cari kart tablosunda tanımlı olan müşteri temsilcisi
teslimSekliID	int	Unchecked	Teslim Şekli (cari kart tablosunda tanımlı teslim sekli
tasliAdet	int	Checked	siparişteki taşılı sutunu toplam adedi
tassizAdet	int	Checked	siparişteki taşsız sutunu toplam adedi
topAdet		Checked	tasli + tassiz toplamı
topGr	decimal(18, 2)	Checked	Siariş adedine göre hesaplanan bir förmüle göre ortalama terazi ağırlıkları üzereinden sipariş toplam gramı
topTasGr	decimal(18, 2)	Checked	toplam taş gramı yine parametelere göre hesaplanan taş adedibe bağlı gram
totalGr		Checked	topGr+ topTasGr >> ([topGr]+[topTasGr]) sql computed column
stokID	int	Unchecked	sipariş stokID si
islemTip	int	Checked	0 - Yeni Sipariş, 1 -Kabul Edildi, 2-Uretim Aşamasında,3-Tamamlandı, 4-Teslim Edildi
aciklamaGenel	nvarchar(1000)	Checked	TBLSTOKKART tablosundan tanımlı gelen açıklama
aciklama1	nvarchar(60)	Checked	kullanıcı müdahale edebilir açıklama
aciklama2	nvarchar(60)	Checked	kullanıcı müdahale edebilir açıklama
aciklama3	nvarchar(60)	Checked	kullanıcı müdahale edebilir açıklama
aciklama4	nvarchar(60)	Checked	kullanıcı müdahale edebilir açıklama
aciklama5	nvarchar(60)	Checked	kullanıcı müdahale edebilir açıklama
aciklama6	nvarchar(50)	Checked	kullanıcı müdahale edebilir açıklama
aciklama7	nvarchar(50)	Checked	kullanıcı müdahale edebilir açıklama
subeID	int	Unchecked	sipariş sube id (kullanıcı seçebiliyor ama müşteri giriş yaparken default bir subeye atanabilir enPRSIRKETSUBE subeID seçilebilir)
sirketID	int	Unchecked	enPRSIRKET tablosundaki sirketID
kulID	int	Unchecked	kaydeden kullanıcı id enPRUSERS tablosu
kulTip	int	Unchecked	1 ilk giriş, 2 düzeltme yapılmış
kulTarih	datetime	Checked	kayıt tarihi getdate ile
iptalEH	char(1)	Checked	iptal edildi ise E, geçerli ise H
iptalTarih	datetime	Checked	iptal tarihi
iptalKulID	int	Checked	iptal eden kullanıcı id
modulKod	nvarchar(50)	Checked	hangi modulden giriş yapıldığı (ALYURETIM degeri gönderilmeli)
topHasGr	decimal(18, 5)	Checked	bu alanlar proforma için gerekli default 0 (sıfır gönderebilebilir)
iscTutar	decimal(18, 2)	Checked	bu alanlar proforma için gerekli default 0 (sıfır gönderebilebilir)
kapora	decimal(18, 2)	Checked	bu alanlar proforma için gerekli default 0 (sıfır gönderebilebilir)
kaporaDovizID	int	Checked	bu alanlar proforma için gerekli default 0 (sıfır gönderebilebilir)
iscDovizID	int	Checked	bu alanlar proforma için gerekli default 0 (sıfır gönderebilebilir)
isEmriEH	char(1)	Checked	iş emri oluşup oluşmadığı E / H değerleri, default E gönderebilirsin
isEmriTarihSaat	datetime	Checked	iş emri oluşturulma tarih saat bilgisi
ilkKayitTarihSaat	datetime	Checked	sipTarih saat default gönderebilirsin
bittiEH	char(1)	Checked	E / H değerleri alır, H default gönderebilirsin
bitisTarihSaat	datetime	Checked	NULL gönderebilirsin
printOK	tinyint	Checked	sipariş dökümü alındı ise kontrolü, 0 default gönderebilirsin
printDate	datetime	Checked	yazdırılma tarihi
musModelKod	nvarchar(50)	Checked	sipariş alınan stokID ye ait stokKod değerine karşılık müşterinin kişiselleştirilmiş kodu da önemli kaydedilmeli. Örneğin ipçizade alyansta İB5002Y olan kod müşterisinde MK-4002 olarak takip ediliyor olabilir
sipDurumTarih	datetime	Checked	sipariş durumu değişiklik tarihi NULL gönderebilirsin
updateKulID	int	Checked	değişiklik yapan kullanıcı id si